



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN

---

ANZAHL

---

DATUM

---



Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

**ALLGEMEIN**

Decke 

---

Aufbau 

---

Mattschwarz 

---

RAL 9005 <sup>a</sup> 

---

IP65 

---

Außen 

---

700 lm 

---

CIE flux code: 96 100 100 100 

---

**LED**

3000 K 

---

CRI  $\geq 90$  

---

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM 

---

**OPTISCH**

Standard 

---

Ausstrahlwinkel 21° 

---

**ELEKTRISCH**

Phasenschnitt dim 

---

220 - 240 V 

---

System 8.0 W 

---

Klasse 1 

---

**ABMESSUNGEN**

Länge 100 mm 

---

Breite 100 mm 

---


Höhe 100 mm 

---

0.67 kg 

---

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



**OPTISCHES ZUBEHÖR****Einzel-Innenabdeckung**

<b>Typ</b>	<b>Farbe</b>	<b>L·B·H (MM)</b>	<b>Artikelnummer</b>
BOX   max. 10W	Schwarz	62·62·49	911011B1
BOX   max. 10W	Dunkelgraue Textur	62·62·49	911011D1
BOX   max. 10W	Bronze	62·62·49	911011Q1
BOX   max. 10W	Weiß	62·62·49	911011W1

**Einzel-Innenreflektor**

<b>Typ</b>	<b>Farbe</b>	<b>L·B·H (MM)</b>	<b>Artikelnummer</b>
BOX   max. 10W	Schwarz	93.5·93.5·50.5	911211B1
BOX   max. 10W	Dunkelgraue Textur	93.5·93.5·50.5	911211D1
BOX   max. 10W	Bronze	93.5·93.5·50.5	911211Q1
BOX   max. 10W	Weiß	93.5·93.5·50.5	911211W1